ROTERENDE FILER · TUNGSTEN CARBIDE

Roterfil 12 × 25 mm

Roterende fil i hardmetall for rett slipemaskin – for forming av metall, avgrading og etterbehandling av sveisesømmer.



DIAMETER	SKJÆRELENGDE	SKAFT	MATERIALE YG8
12 mm	25 mm	6 mm	Tungsten

Hard og slitesterk tungsten-hardmetall (wolframkarbid, kvalitet YG8) holder seg skarp lenge. Spiralfortanningen fjerner materiale raskt og jevnt, og den avrundede spissen når også inn i kurver og hjørner.

Sveisesømmer
Avgrading
Forming og fasing
Utvidelse av hull

TEKNISKE DATA

Produkt	**Roterende fil i hardmetall**
Diameter	**12 mm**
Skjærelengde	**25 mm**
Skaftdiameter	**6 mm**
Materiale	**Tungsten-hardmetall YG8 (wolframkarbid)**
Form	**Avrundet spiss**
Maskin	**Rett slipemaskin, 6 mm chuck**

EGENSKAPER

- Svært hard og slitesterk tungsten-hardmetall (YG8)
- Rask og jevn materialfjerning
- Avrundet spiss når inn i kurver og hjørner
- Standard 6 mm skaft passer de fleste rette slipemaskiner

BRUKSOMRÅDER

- Utjevning og etterbehandling av sveisesømmer
- Avgrading av maskinerte deler
- Etterbehandling av støpegods
- Utvidelse og forming av hull
- Bearbeiding av faser og spor

⚠ Ikke overskrid maskinens eller filens høyeste tillatte turtall. Spenn fast skaftet i hele lengden i chucken. Bruk vernebriller eller visir og vernehansker.

Be om tilbud

Fortell oss om behov og mengde – vi finner riktig og kostnadseffektiv løsning for deg.

TELEFON
+358 45 230 1717

E-POST
kontel.fi@gmail.com

NETT
www.kontel.fi

Kontel Oy · Pornaistentie 650-22, 04130 Sipoo, Finland